

# K15

*Pompa a vite per DERBISEAL S*



Con la pompa a vite K15, l'applicazione del DERBISEAL S è rapida e facilissima. Questa pompa permette l'utilizzo del DERBISEAL S in bidoni da 30 kg. Questa soluzione è ideale per la posa dei pannelli isolanti idonei o per la sigillatura dei sormonti o dettagli DERBIGUM.

#### VANTAGGI DELLA POMPA A VITE K15:

- ▶ Garantisce un metodo applicativo flessibile ed efficace.
- ▶ Con una pompa K15, due persone possono posare fino a 150 m<sup>2</sup> al giorno di pannelli isolanti.
- ▶ Una sola confezione di DERBISEAL S permette di incollare 40 m<sup>2</sup> di isolante.
- ▶ Qualità, efficacia, rapidità, sicurezza e durata.
- ▶ Rumore limitato grazie al motore elettrico.
- ▶ Metodo pulito e agevole.
- ▶ Sicurezza migliorata grazie alla riduzione delle fiamme (in particolare per i sormonti).
- ▶ La K15 non richiede nessuna manutenzione per i cantieri di medie dimensioni.
- ▶ Il DERBISEAL S può essere applicato con la K15, sia per la posa dei pannelli isolanti che per la sigillatura dei sormonti.
- ▶ È possibile realizzare un lavoro completamente senza fiamme libere.
- ▶ I pannelli isolanti conservano il loro valore  $\Delta$  iniziale (nessun ponte termico causato dai fissaggi meccanici).
- ▶ Il pannello in acciaio preverniciato conserva l'aspetto iniziale.

WWW.DERBIGUM.IT



**DERBIGUM ITALIA**  
Via Badini, 6 - 40057 - Granarolo Emilia  
loc. quarto inferiore (BO)  
Tel.: 051 768 828 - Fax: 051 767 036  
E-mail: infoit@derbigum.com

**TETTI SICURI  
DERBIGUM**



## Applicazione e consumo

- Consumo:
- Per incollare pannelli isolanti idonei:  
Consumo minimo di 750 g/m<sup>2</sup> in zona centrale e fino a 1250 g/m<sup>2</sup> in zona perimetrale e d'angolo.  
Secondo la sollecitazione del vento:
  - Strisce: 150 g per metro lineare.  
Larghezza della striscia ± 30 mm, spessore ± 4 mm. 5 strisce min./metro.
  - Per punti: ± 150 g per punto.  
5 punti min./pannello (1 centrale e 1 in ogni angolo)
  - Sormonti DERBIGUM:
    - Per i giunti longitudinali 2 strisce, o 300 g/metro lineare
    - Per i giunti trasversali 3 strisce, o 450 g/metro lineare
    - Le strisce sono larghe più di 30 mm e spesse 4 mm
- Temperatura per il trattamento:
- summergrade: da 15 a 35°C
  - wintergrade: da 5 a 20°C
- Pulizia: white spirit

## Ugelli



Per tetti in lamiera  
Rif. R10.082



Per sormonti (K4)  
Rif. R10.081



Per dettagli e verticali  
(K4)  
Rif. R10.080



Per PC11®READYBOARD®  
Rif. R10.083

## Caratteristiche tecniche

RAPIDITÀ	Erogazione a 20°C Pannelli isolanti Sormonti	3 kg al minuto fino a 300 m <sup>2</sup> al giorno 7 metri (un rotolo) al minuto
PESO	Pompa a vite elicooidale K15 Flessibile e accessori Attrezzatura completa	65 kg 10 kg 75 kg
DIMENSIONI	Lunghezza Larghezza Altezza	1400 mm 500 mm 700 mm
SQUADRA	Per pannelli isolanti Per sormonti	due operatori due operatori

WWW.DERBIGUM.IT

DERBIGUM ITALIA  
Via Badini, 6 - 40057 - Granarolo Emilia  
Loc. Quarto Inferiore (BO)  
Tel.: 051 768 828 - Fax: 051 767 036  
E-mail: info@derbigum.it - www.derbigum.it

**DERBIGUM®**

the best for your roof